



Sistema Integral Multicanal de Atención al Ciudadano

CONTRATO_INTEGRACION_EELL_SISTEMA_DE_D
ATOS_DEL_CIUDADANO_v1_v001

Contrato de Integración para Servicio Web de Sistema
de Datos del Ciudadano de EELL



DIRECCIO GENERAL DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Versión 001
Marzo de 2016



Unió Europea

Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa



Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Índice

| | |
|--|-----------|
| 1 Control del documento..... | 4 |
| 1.1 Información general..... | 4 |
| 1.2 Histórico de revisiones..... | 4 |
| 1.3 Estado del documento..... | 4 |
| 2 Introducción..... | 5 |
| 2.1 Alcance..... | 5 |
| 2.2 Objetivos..... | 5 |
| 2.3 Audiencia..... | 5 |
| 2.4 Glosario..... | 5 |
| 2.5 Referencias..... | 5 |
| 3 Descripción de la integración..... | 6 |
| 4 Detalle del servicio..... | 7 |
| 4.1 Ciudadanos..... | 7 |
| 4.1.1 altaCiudadanoRICWS..... | 7 |
| 4.2 Expedientes..... | 8 |
| 4.2.1 crearExpedienteRICWS..... | 8 |
| 4.2.2 buscaExpedienteRICWS..... | 10 |
| 4.2.3 obtenerHistoricoExpRICWS..... | 12 |
| 4.2.4 cambiaFaseExpRICWS..... | 14 |
| 4.2.5 incorporaDocumentoExpRICWS..... | 16 |
| 4.3 Registros..... | 17 |
| 4.3.1 crearRegistroRICWS..... | 17 |
| 4.3.2 buscaRegistroRICWS..... | 19 |
| 4.3.3 obtenerHistoricoRegRICWS..... | 21 |
| 4.3.4 consultarRegistrosWS..... | 23 |
| 4.3.5 asociaExpRegWS..... | 25 |
| 4.3.6 ultimoRegistroWS..... | 26 |
| 4.4 Documentos..... | 27 |
| 4.4.1 informacionDocCiudadanoRICWS..... | 27 |
| 4.4.2 obtenerFavoritosWS..... | 29 |
| 4.4.3 borrarFavoritoWS..... | 30 |
| 4.4.4 desmarcarFavoritoWS..... | 31 |
| 4.4.5 marcarFavoritoWS..... | 32 |
| 4.5 Notificaciones..... | 33 |
| 4.5.1 consultarNotificacionCiudadanoRICWS..... | 33 |
| 4.5.2 consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS..... | 34 |
| 4.5.3 crearNotificacionRICWS..... | 34 |
| 4.5.4 incorporaRegistroNotificacionRICWS..... | 36 |
| 4.5.5 modificaNotificacionRICWS..... | 37 |
| 4.5.6 obtenerNotificacionDocumentoRICWS..... | 38 |
| 4.5.7 obtenerRegistroDocRICWS..... | 38 |
| 4.6 Procedimiento..... | 39 |

| | |
|---|-----------|
| 4.6.1 crearProcedimientoRICWS..... | 39 |
| 4.7 Valores de los campos..... | 40 |
| 4.8 Gestión de Errores..... | 41 |
| 4.9 Web Service Description Language..... | 42 |
| 4.10 Seguridad del Servicio Web..... | 66 |
| 4.11 Errores que se devuelven como soap fault..... | 66 |

1 Control del documento

1.1 Información general

| | |
|------------------------------|---|
| Título | Contrato de Integración para Servicio Web de Sistema de Datos del Ciudadano |
| Creado por | DGTIC |
| Revisado por | |
| Lista de distribución | |
| Nombre del fichero | PAI_CONTRATO_INTEGRACION_EELL_SISTEMA_DE_DATOS_DEL_CIUADANO_v1_v001.odt |

1.2 Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Autor | Observaciones |
|---------|------------|-------|---|
| 0 | 18/05/2012 | DGTIC | Versión inicial |
| 1 | 21/03/2016 | DGTIC | Se ha modificado el nombre del documento, modificado la tabla 'errores devueltos por la plataforma', modificado el wsdl y cambiadas las referencias a las urls de producción y preproducción. |
| | | | |

1.3 Estado del documento

| Responsable aprobación | Fecha |
|------------------------|-------|
| | |
| | |

2 Introducción

Este documento contiene un contrato de integración asociado al consumo del Servicios Web de Sistema de Datos del Ciudadano. El contrato de integración detalla, los aspectos relacionados con el procedimiento de integración, pudiendo exponer los mecanismos de consulta o consumo, las posibles respuestas o devolución de información, los formatos a utilizar, etc.

2.1 Alcance

Este documento tiene un enfoque técnico y describe lo que hace el servicio y cómo consumir el mismo. Detalla que parámetros espera y que parámetros o excepciones de error devuelve.

2.2 Objetivos

El objetivo principal del contrato de integración es permitir conocer la definición de la estructura de invocación al servicio de Datos del Ciudadano. De este modo el usuario final podrá realizar el consumo del servicios web correctamente.

2.3 Audiencia

| Nombre y Apellidos | Rol |
|--------------------|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |

Tabla 1: Audiencia

2.4 Glosario

| Término | Definición |
|---------------|--|
| Intermediador | Sistema informático que hace de intermediación entre el consumo directo de un webservice, que es el que ofrece en última, (a efectos del intermediador), instancia la funcionalidad, y el consumidor del servicio. |
| | |

Tabla 2: Glosario

2.5 Referencias

| Referencia | Título |
|------------|--------|
| | |
| | |

Tabla 3: Referencias

3 Descripción de la integración

| | |
|-------------------------------|--|
| Nombre del Servicio | DatosCiudadano_v1_00 |
| Tipo de Integración | Servicio Web |
| Modo de Funcionamiento | N/A |
| Intermediario | Plataforma Autonómica de Interoperabilidad de la GVA (PAI) |
| Proveedor del Servicio | DGTIC |
| Contacto | Lote 3: Responsables de interoperabilidad |

Tabla 4: Datos generales de integración

4 Detalle del servicio

| | |
|---------------|---|
| Código | <i>EELL_DatosCiudadano_v1_00</i> |
| wsdl | https://instrumental-pre.gva.es/pai_bus_ins/EELL/DatosCiudadano_v1_00?wsdl <i>Preproducción</i> https://instrumental.gva.es/pai_bus_ins/EELL/DatosCiudadano_v1_00?wsdl <i>Producción</i> |

4.1 Ciudadanos

4.1.1 altaCiudadanoRICWS

| | | |
|---|---|---|
| Método | altaCiudadanoRICWS | |
| Descripción | Inserta en el repositorio de datos del ciudadano la información del nuevo ciudadano. | |
| Observaciones | Se crea un nuevo ciudadano en el sistema, realizando una inserción utilizando los datos de los parámetros de entrada. | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| version | String | Versión del mensaje enviado |
| tipoDocumento | String | Tipo de Documento del Ciudadano. Ver valores admitidos. |
| numDocumento | String | Número de documento del ciudadano |
| nombre | String | Nombre del Ciudadano |
| apellido1 | String | Apellido1 del Ciudadano |
| apellido2 | String | Apellido2 del Ciudadano |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlErrores | xml | Xml de gestión de errores |
| Parámetros obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Versión - tipoDocumento - numDocumento - nombre | | |
| Valores admitidos | | |
| Valores admitidos: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Versión: 1.0 - tipoDocumento: NIF, CIF, NIE | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICGestionErrores.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <Error> <codigo></codigo> </Error> </gestionErrores></pre> | | |

| <descripcion/> </Error> </gestionErrores> | |
|---|--|
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin errores |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente |
| 97 | Error de conexión con el servidor |
| 4 | Ciudadano ya registrado |
| 6 | Existe más de un ciudadano identificado con esa información. |
| 7 | No existe ningún ciudadano identificado con esa información. |

4.2 Expedientes

4.2.1 crearExpedienteRICWS

| Método | crearExpedienteRICWS | |
|--|--|---|
| Descripción | Crea un expediente con los datos asociados procedentes del xml de entrada. | |
| Observaciones | Este método realizará el alta de expedientes en el sistema, asociando dicho expediente al interesado indicado en el mensaje. También se crean las fases y documentos asociados a dicho expediente. Los Tags del XML deben indicarse aunque sean campos opcionales, y deberán informarse en formato "<tag></tag>" no en formato "<tag/>" | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| Versión | String | Versión del mensaje enviado. |
| xmlEntrada | String | Xml con la información de alta del expediente |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlDatos | xml | Xml de datos retornados |
| Parámetros Obligatorios | | |
| Obligatorios: - version - xmlEntrada | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" | | |
| Esquema de Entrada | | |
| RICAItaExpediente.xsd | | |
| XML de entrada de ejemplo | | |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <expediente> | | |

| |
|---|
| <pre> <datosExpediente> <idEntidadLocal></idEntidadLocal> <codigoProc></codigoProc> <numeroExp></numeroExp> <tituloExp></tituloExp> <archivoExp></archivoExp> <otrosDatosExp></otrosDatosExp> <idPaisExp></idPaisExp> <idProvinciaExp></idProvinciaExp> <datosInteresado> <tipoDocumento></tipoDocumento> <numeroDocumento></numeroDocumento> <nombre></nombre> <apellido1></apellido1> <apellido2></apellido2> <datosDomicilio> <idPais></idPais> <idProvincia></idProvincia> <idMunicipio></idMunicipio> <descripcionRegion></descripcionRegion> <descripcionPoblacion></descripcionPoblacion> <tipoCalle></tipoCalle> <calle></calle> <cp></cp> <eMail></eMail> <telefono></telefono> <movil></movil> </datosDomicilio> </datosInteresado> <datosFase> <ordenFase></ordenFase> <codigoFase></codigoFase> <descripcionFase></descripcionFase> <flnicioFase></flnicioFase> <ffinFase></ffinFase> <datosDocumento> <codigoDocReg></codigoDocReg> <nombreDocReg></nombreDocReg> <tipoDocReg></tipoDocReg> </datosDocumento> </datosFase> </datosExpediente> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </expediente> </pre> |
| <p>Tags xml entrada</p> <p>datosExpediente: obligatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal: Obligatorio. Código de entidad local asignado. - codigoProc: Obligatorio. Código de Procedimiento asignado en el GSE. - numeroExp. Obligatorio. Número del Expediente. |

| <ul style="list-style-type: none"> - tituloExp: Obligatorio. - archivoExp: Opcional. Fecha de Archivo en formato "DD-MM-AAAA HH:MI:SS" - otrosDatosExp: Opcional. - idPaisExp: Opcional. Código INE del País. - idProvinciaExp: Opcional. Código INE de la Provincia. - idMunicipioExp: Opcional. Código INE del Municipio. <p>datosInteresado: obligatorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipoDocumento: Obligatorio. Admite NIF, CIF, NIE. - numeroDocumento: Obligatorio. - nombre: Obligatorio. - apellido1: Opcional. - apellido2: Opcional. <p>datosDomicilio: Opcional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - idPais: Código INE del País. - idProvincia: Código INE de la Provincia. - idMunicipio: Código INE del Municipio. <p>datosFase: Obligatorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ordenFase: Vacío. - codigoFase: Obligatorio. - descripcionFase: Vacío. - fInicioFase: Opcional. En formato "DD-MM-AAAA HH:MI:SS" - fFinFase: Opcional. En formato "DD-MM-AAAA HH:MI:SS" <p>datosDocumento: Opcional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - codigoDocReg: Obligatorio. Identificador del Documento. - nombreDocReg: Obligatorio. Nombre asignado al documento. - tipoDocReg: Opcional. Tipo de documento. <p>gestionErrores: Obligatorio</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---|-------------|---|--|---|---|---|---|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|----|-----------------------------------|---|----------------------------|----|--------------------------|----|---|----|---|----|--|
| Esquema de Salida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICGestionErrores.xsd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XML de salida de ejemplo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <pre> RICGestionErrores.xsd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tags Xml Salida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>gestionErrores: Obligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - código. Obligatorio. Código de Error. - descripción: Obligatorio. Descripción del error. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Errores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Acción provocada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Sin errores</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>El elemento %1 no se encuentra informado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>El valor informado en %campo no es correcto</td> </tr> <tr> <td>RIC_ERR_36</td> <td>Error de conexión en el componente</td> </tr> <tr> <td>RIC_ERR_37</td> <td>Error interno en el componente</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>Error de conexión con el servidor</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>El procedimiento ya existe</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Expediente ya registrado</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Existe más de un expediente identificado con esa información.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>No existe ningún expediente identificado con esa información.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>El procedimiento indicado no se encuentra activo</td> </tr> </tbody> </table> | Código | Acción provocada | 0 | Sin errores | 1 | El elemento %1 no se encuentra informado | 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad | 3 | El valor informado en %campo no es correcto | RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente | RIC_ERR_37 | Error interno en el componente | 97 | Error de conexión con el servidor | 5 | El procedimiento ya existe | 10 | Expediente ya registrado | 11 | Existe más de un expediente identificado con esa información. | 12 | No existe ningún expediente identificado con esa información. | 18 | El procedimiento indicado no se encuentra activo |
| Código | Acción provocada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Sin errores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Error de conexión con el servidor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | El procedimiento ya existe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Expediente ya registrado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Existe más de un expediente identificado con esa información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | No existe ningún expediente identificado con esa información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | El procedimiento indicado no se encuentra activo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.2.2 buscaExpedienteRICWS

| | |
|---------------|----------------------|
| Método | buscaExpedienteRICWS |
|---------------|----------------------|

| | | |
|--|---|--|
| Descripción | Recupera la información de los expedientes que cumplan con las condiciones indicadas. | |
| Observaciones | Se realiza la recuperación de los expedientes que cumplen las condiciones indicadas en los parámetros de entrada. Únicamente recupera la información básica asociada a los expediente, no todo el histórico del expediente. | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| version | String | Versión del mensaje enviado. |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| nombre | String | Nombre de un ciudadano |
| apellido1 | String | Apellido1 de un ciudadano |
| apellido2 | String | Apellido2 de un ciudadano |
| tipoDocumento | String | Tipo de Documento de un ciudadano |
| numDocumento | String | Número de documento de un ciudadano |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlDatos | xml | Xml de datos retornados |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: <ul style="list-style-type: none"> - version - idEntidadLocal - nombre - tipoDocumento - numDocumento | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. tipoDocumento: Admite "NIF", "CIF", "NIE" | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICEpedienteBusqueda.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <expediente> <datosExpediente> <idEntidadLocal></idEntidadLocal> <codigoProc></codigoProc> <numeroExp></numeroExp> <tituloExp></tituloExp> <fModifExp></fModifExp> <archivoExp></archivoExp> <otrosDatosExp></otrosDatosExp> <idPais></idPais> <idProvincia></idProvincia> <idMunicipio></idMunicipio> <codigoFaseActual></codigoFaseActual> </pre> | | |

| | |
|--|---|
| <pre> </datosExpediente> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </expediente> </pre> | |
| Tags xml entrada | |
| datosExpediente: opcional <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal: Obligatorio. Código de entidad local asignado. - codigoProc: Obligatorio. Código Interno del Procedimiento asignado en el SDC. - numeroExp. Obligatorio. Número del Expediente. - tituloExp. Obligatorio. - fModifExp. Obligatorio. Fecha en formato "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" - archivoExp. Opcional. Fecha de Archivo en formato "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" - otrosDatosExp: Opcional. - idPais: Opcional. Código INE del Pais. - idProvincia: Opcional. Código INE de la Provincia. - idMunicipio: Opcional. Código INE del Municipio. - codigoFaseActual: Obligatorio. Código de la Fase actual del expediente. gestionErrores: Obligatorio | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin errores |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente |
| 97 | Error de conexión con el servidor |
| 5 | El procedimiento ya existe |
| 10 | Expediente ya registrado |
| 11 | Existe más de un expediente identificado con esa información. |
| 12 | No existe ningún expediente identificado con esa información. |

4.2.3 obtenerHistoricoExpRICWS

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Método | obtenerHistoricoExpRICWS | |
| Descripción | Obtiene la información completa de un expediente, incluyendo la información del histórico. | |
| Observaciones | Recupera la información completa de un expediente, incluyendo toda la información de históricos. Sólo se realiza esta consulta para el único expediente indicado por parámetro, recuperando la información de las fases, y dentro de dichas fases los documentos asociados a cada una de ellas. | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| version | String | Versión del mensaje enviado. |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |

| | | |
|---|--------|--|
| codigoProc | String | Código del procedimiento |
| numeroExp | String | Número del expediente asignado en la entidad local |
| tipoDocumento | String | Tipo de Documento de un ciudadano |
| numDocumento | String | Número de documento de un ciudadano |
| nombre | String | Nombre de un ciudadano |
| apell1 | String | Apellido1 de un ciudadano |
| apell2 | String | Apellido2 de un ciudadano |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlDatos | xml | Xml de información del histórico del ciudadano |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: <ul style="list-style-type: none"> - version - idEntidadLocal - nombre - tipoDocumento - numDocumento | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. tipoDocumento: Admite "NIF", "CIF", "NIE" | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICExpedienteHistorico.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <expediente> <datosExpediente> <idEntidadLocal></idEntidadLocal> <codigoProc></codigoProc> <numeroExp></numeroExp> <tituloExp></tituloExp> <fModifExp></fModifExp> <archivoExp></archivoExp> <otrosDatosExp></otrosDatosExp> <idPaisExp></idPaisExp> <descripcionPaisExp></descripcionPaisExp> <idProvinciaExp></idProvinciaExp> <descripcionProvinciaExp></descripcionProvinciaExp> <idMunicipioExp></idMunicipioExp> <descripcionMunicipioExp></descripcionMunicipioExp> <datosFases> <ordenFase></ordenFase> <codigoFase></codigoFase> <descripcionFase></descripcionFase> <fInicioFase></fInicioFase> <fFinFase></fFinFase> <datosDocumentos> <codigoDoc></codigoDoc> </pre> | | |

| <pre> <nombreDoc></nombreDoc> <tipoDoc></tipoDoc> <fIncorporacionDoc></fIncorporacionDoc> </datosDocumentos> </datosFases> </datosExpediente> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </expediente> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|-------------|---|--|---|---|---|---|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|----|-----------------------------------|----|---|----|---|
| <p>Tags xml salida</p> <p>datosExpediente: opcional</p> <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal: Obligatorio. Código de entidad local asignado. - codigoProc: Obligatorio. Código Interno del Procedimiento asignado en el SDC. - numeroExp. Obligatorio. Número del Expediente. - tituloExp. Obligatorio. - fModifExp. Obligatorio. Fecha en formato "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" - archivoExp. Opcional. Fecha de Archivo en formato "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" - otrosDatosExp: Opcional. - idPaisExp: Opcional. Código INE del Pais. - descripcionPaisExp: Opcional. Descripción del país. - idProvinciaExp: Opcional. Código INE de la Provincia. - descripcionProvinciaExp: opcional. Descripción de la Provincia. - idMunicipioExp: Opcional. Código INE del Municipio. - descripcionMunicipioExp: Opcional. Descripción del Municipio. <p>datosFase: obligatorio. Contiene todas las fases por las que ha pasado el expediente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ordenFase: Obligatorio. Número de orden de la fase. - codigoFase: Obligatorio. Código de la Fase. - descripcionFase: - codigoFaseActual: Obligatorio. Código de la Fase actual del expediente. <p>datosDocumentos: Opcional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - codigoDoc: Obligatorio. Código asignado al documento. - nombreDoc: Obligatorio. Nombre asignado al documento. - tipoDoc: Opcional. Tipo de documento. - fIncorporacionDoc: Fecha de Incorporación en formato "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" <p>gestionErrores: Obligatorio</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Gestión de Errores</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Acción provocada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Sin errores</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>El elemento %1 no se encuentra informado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>El valor informado en %campo no es correcto</td> </tr> <tr> <td>RIC_ERR_36</td> <td>Error de conexión en el componente</td> </tr> <tr> <td>RIC_ERR_37</td> <td>Error interno en el componente</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>Error de conexión con el servidor</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>No existe ningún expediente identificado con esa información.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>El ciudadano no se encuentra asociado al expediente indicado.</td> </tr> </tbody> </table> | Código | Acción provocada | 0 | Sin errores | 1 | El elemento %1 no se encuentra informado | 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad | 3 | El valor informado en %campo no es correcto | RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente | RIC_ERR_37 | Error interno en el componente | 97 | Error de conexión con el servidor | 12 | No existe ningún expediente identificado con esa información. | 14 | El ciudadano no se encuentra asociado al expediente indicado. |
| Código | Acción provocada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Sin errores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Error de conexión con el servidor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | No existe ningún expediente identificado con esa información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | El ciudadano no se encuentra asociado al expediente indicado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.2.4 cambiaFaseExpRICWS

| | |
|----------------------|---|
| Método | cambiaFaseExpRICWS |
| Descripción | Cambia un expediente a la fase indicada |
| Observaciones | Cambia un expediente a la fase indicada. También realiza el cierre de las fases anteriores en las que se encuentra el expediente, dejando una única fase abierta (sin fecha de fin). Este |

| | | |
|--|---|--|
| | cambio de fase sólo se realiza para el único expediente pasado por parámetro. | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| version | String | Versión del mensaje enviado. |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| codigoProc | String | Código del procedimiento |
| numExpediente | String | Número del expediente asignado en la entidad local |
| codigoFaseNueva | String | Código de la fase asignado al que pasará el expediente |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlErrores | xml | Xml de gestión de errores |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - version - idEntidadLocal - codigoProc - numExpediente - codigoFaseNueva | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" | | |
| idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICGestionErrores.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <error> <codigo/> <descripcion/> </error> </gestionErrores> </expediente></pre> | | |
| Gestión de Errores | | |
| Código | Acción provocada | |
| 0 | Sin errores | |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado | |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad | |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto | |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente | |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente | |
| 97 | Error de conexión con el servidor | |
| 12 | No existe ningún expediente identificado con esa información. | |
| 14 | El ciudadano no se encuentra asociado al expediente indicado. | |
| 18 | El procedimiento indicado no se encuentra activo. | |
| 19 | El ciudadano indicado no está activo. | |

4.2.5 incorporaDocumentoExpRICWS

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Método | incorporaDocumentoExpRICWS | |
| Descripción | Asocia documento a un expediente y fase concretos | |
| Observaciones | Dado un expediente indicado en el xml de entrada, y un documento también incluido en el xml de entrada, se asocian el documento (creándolo en la tabla correspondiente) al expediente indicado. El expediente ya existe en el sistema. | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idEntidadLocal | String | Código de Entidad Local |
| xmlEntrada | String | Xml de Entrada |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlSalida | xml | Xml de Salida |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal - xmlEntrada | | |
| Valores Admitidos | | |
| idEntidadLocal: Valores admitidos por el SDC | | |
| Esquema de Salida | | |
| SDCIncorporaDocExp_Entrada.xsd | | |
| XML de Entrada de Ejemplo | | |
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <DATOS_DEL_REGISTRO> <DATOS_EXPEDIENTES> <TIPO/> <TIPOACTOR/> <VALORACTOR/> <A_CODIGO_EXPEDIENTE/> <B_CODIGO_PROCED/> <N_CODIGO_PROCED/> <N_ASUNTO/> <DATOS_PROPIOS> <ID_FORMULARIO/> <TABLA> <NOMBRE_TABLA/> <CAMPO> <NOMBRE/> <VALOR/> </CAMPO> </TABLA> </DATOS_PROPIOS> </DATOS_EXPEDIENTES> <DOCUMENTOS_ANEXOS> <NOMBRE_FICHERO/> <CODIGO_DOCUMENTO/> <DESCRIPCION_DOCUMENTO/> <ASOCIO_EXPEDIENTE/> <TIPO_DOCUMENTO/> <FIRMA_DOCUMENTO> <ENTIDAD_CERTIFICADORA/> <FORMATO_FIRMA/> <VALOR_FIRMA/> </FIRMA_DOCUMENTO> </DOCUMENTOS_ANEXOS> </DATOS_DEL_REGISTRO> </pre> | | |

| Tags XML entrada | |
|--|---|
| DATOS_DEL_REGISTRO: Obligatorio DATOS_EXPEDIENTE: Obligatorio. <ul style="list-style-type: none"> - TIPO: Nulo. - TIPOACTOR: Nulo. - VALORACTOR: Nulo. - A_CODIGO_EXPEDIENTE. Obligatorio. Código de Expediente. - B_CODIGO_PROCED. Obligatorio. Código de Procedimiento. - N_CODIGO_PROCED. Obligatorio. Código de Fase. - N_ASUNTO. Nulo. DATOS_PROPIOS: Nulo. DOCUMENTOS_ANEXOS <ul style="list-style-type: none"> - NOMBRE_FICHERO. Obligatorio. Nombre del Documento. - CODIGO_DOCUMENTO. Obligatorio. Código del Documento. - DESCRIPCION_DOCUMENTO. Nulo. - ASOCIO_EXPEDIENTE. Nulo. - TIPO_DOCUMENTO. Opcional. Tipo de Documento. FIRMA_DOCUMENTO: Nulo. | |
| Esquema de Salida | |
| RICGestionErrores.xsd | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin errores |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente |
| 97 | Error de conexión con el servidor |

4.3 Registros

4.3.1 crearRegistroRICWS

| Método | crearRegistroRICWS | |
|--------------------------------|---|--|
| Descripción | Crea un nuevo registro en el RIC. | |
| Observaciones | Este Servicio nos servirá para: Crear un registro con ciudadanos(+) asociados, con documentos (+) asociados, asociar nuevos ciudadanos a un registro, asociar nuevos documentos a un registro ya existente, asociar nuevas direcciones a un ciudadano ya asociado a un registro. | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| version | String | Versión del mensaje enviado. |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| xmlEntrada | String | Xml con la información |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlErrores | xml | Xml de datos y gestión de errores |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| - version | | |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal - xmlEntrada |
| Valores Admitidos |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. |
| Esquema de Entrada |
| RICAAltaRegistro.xsd |
| XML de entrada de ejemplo |
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <registro> <datosRegistro> <idEntidadLocal></idEntidadLocal> <oficinaRegistral></oficinaRegistral> <tipoRegistro></tipoRegistro> <numeroRegistro></numeroRegistro> <asuntoRegistro></asuntoRegistro> <fRegistro></fRegistro> <datosCiudadano> <tipoDocumento></tipoDocumento> <numeroDocumento></numeroDocumento> <nombre></nombre> <apellido1></apellido1> <apellido2></apellido2> <datosDomicilio> <idPais></idPais> <idProvincia></idProvincia> <idMunicipio></idMunicipio> <tipoCalle></tipoCalle> <calle></calle> <cp></cp> <eMail></eMail> <telefono></telefono> <movil></movil> </datosDomicilio> </datosCiudadano> <datosDocumento> <codigoDocReg></codigoDocReg> <nombreDocReg></nombreDocReg> <tipoDocReg></tipoDocReg> </datosDocumento> </datosRegistro> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </registro> </pre> |
| Tags xml entrada |
| datosExpediente: opcional <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal: Obligatorio. Código de entidad local asignado. - oficinaRegistral: Obligatorio. - tipoRegistro: Obligatorio. Admite E(Entrada)/S(Salida). - numeroRegistro: Obligatorio. |

| <ul style="list-style-type: none"> - asuntoRegistro. Obligatorio. - fRegistro. Obligatorio. Formato Fecha "DD-MM-AAAA HH:MI:SS" <p>datosCiudadano: Obligatorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipoDocumento: Obligatorio. Admite "NIF", "CIF", "NIE" - numeroDocumento: Obligatorio. - nombre: Obligatorio. - apellido1: Opcional. - apellido2: Opcional. <p>datosDomicilio: Obligatorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - idPais: Opcional. Código INE del País. - idProvincia: Opcional. Código INE de la Provincia. - idMunicipio: Opcional. Código INE del Municipio. - tipoCalle: Opcional. - calle: Opcional. - cp: Opcional. - eMail: Opcional. - telefono: Opcional. - movil: Opcional. <p>datosDocumento: Opcional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - codigoDocReg: Obligatorio. Código identificador del documento. - nombreDocReg: Obligatorio. - tipoDocReg: Obligatorio. <p>gestionErrores: Obligatorio</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|-------------|---|--|---|---|---|---|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|----|-----------------------------------|----|--|----|--|----|--|---|---|----|--|
| Esquema de Salida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICGestionErrores.xsd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XML de salida de ejemplo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <error> <codigo/> <descripcion/> </error> </gestionErrores> </expediente></pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Errores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Acción provocada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Sin errores</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>El elemento %1 no se encuentra informado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>El valor informado en %campo no es correcto</td> </tr> <tr> <td>RIC_ERR_36</td> <td>Error de conexión en el componente</td> </tr> <tr> <td>RIC_ERR_37</td> <td>Error interno en el componente</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>Error de conexión con el servidor</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Existe más de un registro identificado con esa información</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>No existe ningún registro identificado con esa información</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>El ciudadano ya se encuentra asociado al registro indicado</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Existe más de un ciudadano identificado con esa información</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Código | Acción provocada | 0 | Sin errores | 1 | El elemento %1 no se encuentra informado | 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad | 3 | El valor informado en %campo no es correcto | RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente | RIC_ERR_37 | Error interno en el componente | 97 | Error de conexión con el servidor | 22 | Existe más de un registro identificado con esa información | 23 | No existe ningún registro identificado con esa información | 24 | El ciudadano ya se encuentra asociado al registro indicado | 6 | Existe más de un ciudadano identificado con esa información | 35 | |
| Código | Acción provocada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Sin errores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Error de conexión con el servidor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Existe más de un registro identificado con esa información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | No existe ningún registro identificado con esa información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | El ciudadano ya se encuentra asociado al registro indicado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Existe más de un ciudadano identificado con esa información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.3.2 buscaRegistroRICWS

| | |
|----------------------|--|
| Método | buscaRegistroRICWS |
| Descripción | Recupera la información de los registros que cumplan con las condiciones indicadas. |
| Observaciones | Se realiza la recuperación de los registros que cumplen las condiciones indicadas en los parámetros de entrada. Únicamente recupera la información básica asociada a los registros, no |

| todo el histórico del registro. | | |
|---|--------|--|
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| version | String | Versión del mensaje enviado. |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| nombre | String | Nombre de un ciudadano |
| apellido1 | String | Apellido1 de un ciudadano |
| apellido2 | String | Apellido2 de un ciudadano |
| tipoDocumento | String | Tipo de Documento de un ciudadano |
| numDocumento | String | Número de documento de un ciudadano |
| tipoRegistro | String | Tipo de registro |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlDatos | xml | Xml de datos retornados |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: <ul style="list-style-type: none"> - version - idEntidadLocal - nombre - tipoDocumento - numDocumento | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. tipoDocumento: Valores "NIF", "CIF", "NIE" | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICRegistroBusqueda.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <registro> <datosRegistro> <idEntidadLocal></idEntidadLocal> <oficinaRegistral></oficinaRegistral> <tipoRegistro></tipoRegistro> <numeroRegistro></numeroRegistro> <asuntoRegistro></asuntoRegistro> <fRegistro></fRegistro> </datosRegistro> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </registro> </pre> | | |
| Tags xml salida | | |
| datosRegistro: opcional <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal: Obligatorio. Código de entidad local asignado. | | |

| | |
|--|--|
| - oficinaRegistral: Obligatorio. | |
| - tipoRegistro: Obligatorio. Admite E(Entrada)/S(Salida). | |
| - numeroRegistro: Obligatorio. | |
| - asuntoRegistro: Obligatorio. | |
| - fRegistro: Obligatorio. Formato Fecha "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" | |
| gestionErrores: Obligatorio | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin errores |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente |
| 97 | Error de conexión con el servidor |
| 22 | Existe más de un registro identificado con esa información |

4.3.3 obtenerHistoricoRegRICWS

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Método | obtenerHistoricoRegRICWS | |
| Descripción | Obtiene la información completa de un registro, incluyendo la información del histórico. | |
| Observaciones | Recupera la información completa de un registro, incluyendo toda la información de históricos. Sólo se realiza esta consulta para el único registro indicado por parámetro, recuperando la información de los documentos asociados a dicho registro. | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| version | String | Versión del mensaje enviado. |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| oficinaRegistral | String | Código de oficina registral |
| tipoRegistro | String | Tipo de Registro |
| numeroRegistro | String | Número asignado al registro |
| tipoDocumento | String | Tipo de Documento de un ciudadano |
| numDocumento | String | Número de documento de un ciudadano |
| nombre | String | Nombre de un ciudadano |
| apell1 | String | Apellido1 de un ciudadano |
| apell2 | String | Apellido2 de un ciudadano |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlDatos | xml | Xml de información del histórico del ciudadano |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| - version | | |
| - idEntidadLocal | | |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - nombre - tipoDocumento - numDocumento | |
| Valores Admitidos | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. tipoDocumento: Valores "NIF", "CIF", "NIE" | |
| Esquema de Salida | |
| RICRegistroHistorico.xsd | |
| XML de salida de ejemplo | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <registro> <datosRegistro> <idEntidadLocal></idEntidadLocal> <oficinaRegistral></oficinaRegistral> <tipoRegistro></tipoRegistro> <numeroRegistro></numeroRegistro> <asuntoRegistro></asuntoRegistro> <fRegistro></fRegistro> <datosDocumentoReg> <codigoDocReg></codigoDocReg> <nombreDocReg></nombreDocReg> <tipoDocReg></tipoDocReg> <fIncorporacionDocReg></fIncorporacionDocReg> </datosDocumentoReg> </datosRegistro> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </registro></pre> | |
| Tags xml salida | |
| datosRegistro: opcional <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal: Obligatorio. Código de entidad local asignado. - oficinaRegistral: Obligatorio. - tipoRegistro: Obligatorio. Admite E(Entrada)/S(Salida). - numeroRegistro: Obligatorio. - asuntoRegistro. Obligatorio. - fRegistro. Obligatorio. Formato Fecha "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" datosDocumentoReg: Opcional. <ul style="list-style-type: none"> - codigoDocReg: Obligatorio. - nombreDocReg: Obligatorio. - tipoDocReg: Opcional. - fIncorporacionDocReg: Obligatorio. Formato Fecha "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" gestionErrores: Obligatorio | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin errores |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente |
| 97 | Error de conexión con el servidor |
| 12 | No existe ningún expediente identificado con esa información. |

| | |
|----|---|
| 14 | El ciudadano no se encuentra asociado al expediente indicado. |
|----|---|

4.3.4 consultarRegistrosWS

| | | |
|--|--|---|
| Método | consultarRegistrosWS | |
| Descripción | Obtiene una lista de registros filtrándolos según los parámetros de entrada. | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| fechaDesde | String | Fecha desde la que se recuperan los registros |
| fechaHasta | String | Fecha hasta la cual se recuperan los registros |
| numeroRegistro | String | Número asignado al registro |
| numDocInteresado | String | Número de documento de un ciudadano |
| nombreInteresado | String | Nombre de un ciudadano |
| apell1 | String | Apellido1 de un ciudadano |
| apell2 | String | Apellido2 de un ciudadano |
| tipoRegistro | String | Tipo de registro a buscar |
| ambitoRegistro | String | Ámbito de registro a buscar |
| asociadoExp | String | Filtra los registros que están o no asociados a un expediente |
| numeroExp | String | Número del expediente asociado a los registros a recuperar |
| solicitud | String | Solicitud inicial para la que se ha iniciado el registro |
| asunto | String | Cadena para filtrar por asunto del registro |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlDatos | xml | Xml con una lista de registros |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: - idEntidadLocal | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. tipoDocumento: Valores "NIF", "CIF", "NIE" ambitoRegistro: P (Presencial), E (Electrónico) | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICConsultarRegistro.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registro>
  <datosRegistro>
    <idEntidadLocal></idEntidadLocal>
    <oficinaRegistral></oficinaRegistral>
    <tipoRegistro></tipoRegistro>
    <numeroRegistro></numeroRegistro>
    <asuntoRegistro></asuntoRegistro>
    <fRegistro></fRegistro>
    <claveConsulta></claveConsulta>
    <ambitoRegistro></ambitoRegistro>
    <numExpRegistro></numExpRegistro>
    <solicitud></solicitud>
    <otrosDatosRegistro></otrosDatosRegistro>
    <datosDocumentoReg>
      <codigoDocReg></codigoDocReg>
      <nombreDocReg></nombreDocReg>
      <tipoDocReg></tipoDocReg>

    <fIncorporacionDocReg></fIncorporacionDocReg>
    <favoritoDocReg></favoritoDocReg>
  </datosDocumentoReg>
  <datosCiudadanoReg>
    <tipoDocumento></tipoDocumento>
    <numeroDocumento></numeroDocumento>
    <nombre></nombre>
    <apellido1></apellido1>
    <apellido2></apellido2>
    <datosDomicilio>
      <idPais></idPais>
      <descripcionPais></descripcionPais>
      <idProvincia></idProvincia>

    <descripcionProvincia></descripcionProvincia>
    <idMunicipio></idMunicipio>

    <descripcionMunicipio></descripcionMunicipio>

    <descripcionPoblacion></descripcionPoblacion>
    <tipoCalle></tipoCalle>
    <calle></calle>
    <cp></cp>
    <eMail></eMail>
    <telefono></telefono>
  </datosDomicilio>
  </datosCiudadanoReg>
</datosRegistro>
<gestionErrores>
  <error>
    <codigo></codigo>
    <descripcion></descripcion>
  </error>
</gestionErrores>
</registro>
    
```

Tags xml salida

datosRegistro: opcional
 - idEntidadLocal: Obligatorio. Código de entidad local asignado.
 - oficinaRegistral: Obligatorio.

| | |
|---|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - tipoRegistro: Obligatorio. Admite E(Entrada)/S(Salida). - numeroRegistro: Obligatorio. - asuntoRegistro: Obligatorio. - fRegistro: Obligatorio. Formato Fecha "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" - claveConsulta: Obligatorio - ambitoConsulta: Opcional - numExpRegistro: Opcional. Número de expediente al que está asociado el registro - solicitud: Opcional. Solicitud inicial para la cual se ha creado el registro - otrosDatosRegistro: Opcional. <ul style="list-style-type: none"> datosDocumentoReg: Opcional. - codigoDocReg: Obligatorio. - nombreDocReg: Obligatorio. - tipoDocReg: Opcional. - fincorporacionDocReg: Obligatorio. Formato Fecha "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" - favoritoDocReg: Opcional <ul style="list-style-type: none"> datosCiudadanoReg: Opcional - tipoDocumento: Obligatorio. Admite NIF, CIF, NIE. - numeroDocumento: Obligatorio. - nombre: Obligatorio. - apellido1: Opcional. - apellido2: Opcional. datosDomicilio: Opcional. - idPais: Código INE del País. - idProvincia: Código INE de la Provincia. - idMunicipio: Código INE del Municipio. gestionErrores: Obligatorio | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin errores |
| -1 | Error no identificado |
| 31 | La entidad indicada no existe. |

4.3.5 asociaExpRegWS

| | | |
|--|---|---|
| Método | asociaExpRegWS | |
| Descripción | Asocia un expediente a un Registro | |
| Observaciones | Deben existir tanto el registro como el expediente indicado | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| numeroRegistro | String | Número de registro al que se va a asociar el expediente |
| numeroExpediente | String | Número del expediente que se va a asociar el registro |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| return | xml | Xml con la información del registro |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: - idEntidadLocal | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. tipoDocumento: Valores "NIF", "CIF", "NIE" ambitoRegistro: P (Presencial), E (Electrónico) | | |
| Esquema de Salida | | |

| RICGestionErrores.xsd | |
|--|--------------------------------|
| XML de salida de ejemplo | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <Error> <codigo></codigo> <descripcion/> </Error> </gestionErrores></pre> | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin errores |
| -1 | Error no identificado |
| 12 | El registro indicado no existe |
| 31 | La entidad indicada no existe. |

4.3.6 ultimoRegistroWS

| Método | ultimoRegistroWS | |
|---|---|--|
| Descripción | Recupera el último registro creado por una entidad local según los parámetros de entrada. | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| ambitoRegistro | String | Ámbito del registro a recuperar |
| tipoRegistro | String | Tipo de registro a buscar |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlDatos | xml | Xml con la información del registro |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: - idEntidadLocal | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. tipoDocumento: Valores "NIF", "CIF", "NIE" ambitoRegistro: P (Presencial), E (Electrónico) | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICRegistroHistorico.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <registro> <datosRegistro> <idEntidadLocal> </idEntidadLocal> <oficinaRegistral> </oficinaRegistral> <tipoRegistro> </tipoRegistro> <numeroRegistro> </numeroRegistro> <asuntoRegistro> </asuntoRegistro> <fRegistro></fRegistro> <claveConsulta></claveConsulta></pre> | | |

| <pre> <ambitoRegistro> </ambitoRegistro> <numExpRegistro> </numExpRegistro> <otrosDatosRegistro> </otrosDatosRegistro> </datosRegistro> <gestionErrores> <error> <codigo>00</codigo> <descripcion>Sin errores</descripcion> </error> </gestionErrores> </registro> </pre> | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|---|-------------|----|-----------------------|----|--------------------------------|
| Tags xml salida | | | | | | | | |
| datosRegistro: opcional - idEntidadLocal: Obligatorio. Código de entidad local asignado. - oficinaRegistral: Obligatorio. - tipoRegistro: Obligatorio. Admite E(Entrada)/S(Salida). - numeroRegistro: Obligatorio. - asuntoRegistro: Obligatorio. - fRegistro: Obligatorio. Formato Fecha "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" - claveConsulta: Obligatorio - ambitoConsulta: Opcional - numExpRegistro: Opcional. Número de expediente al que está asociado el registro - otrosDatosRegistro: Opcional. gestionErrores: Obligatorio | | | | | | | | |
| Gestión de Errores | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Acción provocada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Sin errores</td> </tr> <tr> <td>-1</td> <td>Error no identificado</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>La entidad indicada no existe.</td> </tr> </tbody> </table> | Código | Acción provocada | 0 | Sin errores | -1 | Error no identificado | 31 | La entidad indicada no existe. |
| Código | Acción provocada | | | | | | | |
| 0 | Sin errores | | | | | | | |
| -1 | Error no identificado | | | | | | | |
| 31 | La entidad indicada no existe. | | | | | | | |

4.4 Documentos

4.4.1 informacionDocCiudadanoRICWS

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Método | informacionDocCiudadanoRICWS | |
| Descripción | Recupera la información de los documentos asociados a un ciudadano. | |
| Observaciones | Recupera la información de los documentos asociados a un ciudadano concreto indicado por parámetro. Los documentos recuperados en este método son los existentes en los expedientes y registros en los que el ciudadano se encuentra indicado como interesado. | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| version | String | Versión del mensaje enviado. |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| nombre | String | Nombre del ciudadano |
| apellido1 | String | Apellido1 del ciudadano |
| apellido2 | String | Apellido2 del ciudadano |
| tipoDocumento | String | Tipo de Documento de un ciudadano |
| numDocumento | String | Número de documento de un ciudadano |

| Parámetros Salida | | |
|---|---|-------------------------|
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlErrores | xml | Xml de datos retornados |
| Parametros Obligitorios | | |
| Obligatorios: <ul style="list-style-type: none"> - version - idEntidadLocal - nombre - tipoDocumento - numDocumento | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. tipoDocumento: Valores "NIF", "CIF", "NIE" | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICInformacionCiudadano.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ciudadanos> <datosCiudadano> <numeroDocumento></numeroDocumento> <nombre></nombre> <apellido1></apellido1> <apellido2></apellido2> <activo></activo> <datosDocumento> <codigoDoc></codigoDoc> <nombreDoc></nombreDoc> <fIncorporacionDoc></fIncorporacionDoc> </datosDocumento> </datosCiudadano> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </ciudadanos></pre> | | |
| Tags xml salida | | |
| datosCiudadano: obligatorio <ul style="list-style-type: none"> - numeroDocumento: Opcional. - Nombre: Obligatorio. - apellido1: Obligatorio. - apellido2: Opcional. - Activo: Obligatorio. Admite S(SI), N(No). datosDocumento: Opcional. <ul style="list-style-type: none"> - codigoDoc: Obligatorio. - nombreDoc: Obligatorio. - fIncorporacionDoc: Obligatorio. Formato Fecha "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" gestionErrores: Obligatorio | | |
| Gestión de Errores | | |
| Código | Acción provocada | |
| 0 | Sin errores | |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado | |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad | |

| | |
|------------|--|
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente |
| 97 | Error de conexión con el servidor |
| 17 | No existe ninguna fase identificada con esa información. |
| 23 | No existe ningún registro identificado con esa información |

4.4.2 obtenerFavoritosWS

| | | |
|---|--|--|
| Método | obtenerFavoritosWS | |
| Descripción | Obtiene un listado de los documentos favoritos de un ciudadano | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| identidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| nombre | String | Nombre del ciudadano |
| apell1 | String | Apellido1 del ciudadano |
| apell2 | String | Apellido2 del ciudadano |
| tipoDocumento | String | Tipo de documento del ciudadano |
| numeroDocumento | String | Número de documento del ciudadano |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| return | xml | Xml con la lista de los documentos favoritos del ciudadano |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: - idEntidadLocal - nombre - apell1 - apell2 - tipoDocumento - numeroDocumento | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. tipoDocumento: Valores "NIF", "CIF", "NIE" | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICCiudadanoDocumento.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ciudadanos> <datosCiudadano> <tipoDocumento></tipoDocumento> <numeroDocumento></numeroDocumento> <nombre></nombre> <apellido1></apellido1> <apellido2></apellido2> </pre> | | |

```

<activo></activo>
<datosDocumento>
  <codigoDoc></codigoDoc>
  <nombreDoc></nombreDoc>
  <tipoDoc></tipoDoc>
  <fIncorporacionDoc></fIncorporacionDoc>
  <favoritoDoc></favoritoDoc>
</datosDocumento>
</datosCiudadano>
<gestionErrores>
  <error>
    <codigo></codigo>
    <descripcion></descripcion>
  </error>
</gestionErrores>
</ciudadanos>
    
```

| Tags xml salida | |
|--|---|
| datosCiudadano: opcional - tipoDocumento: obligatorio - numeroDocumento: obligatorio - Nombre: Obligatorio. - apellido1: Obligatorio. - apellido2: Obligatorio. - Activo: Obligatorio. Admite S(SI), N(No). datosDocumento: Lista Opcional. - codigoDoc: Obligatorio. - nombreDoc: Obligatorio. - tipoDoc: Obligatorio - fIncorporacionDoc: Obligatorio. Formato Fecha "AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms" - favoritoDoc: Obligatorio. S(si) o N(no) gestionErrores: Obligatorio | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 00 | Sin errores |
| -1 | Error no identificado |
| 7 | No existe ningún ciudadano con esta información |
| 29 | Tipo de identificador erróneo |
| 31 | La entidad indicada no existe |
| 35 | Código de documento no informado |
| 37 | No se han encontrado documentos |

4.4.3 borrarFavoritoWS

| Método | borrarFavoritoWS | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Descripción | Borra un documento favorito | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| identidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| codigoDoc | String | Código del documento a borrar |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| return | xml | Xml de gestión de errores |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |

| | |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal - codigoDoc | |
| Valores Admitidos | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. codigoDoc: Valores existentes en el SDC. | |
| Esquema de Salida | |
| RICGestionErrores.xsd | |
| XML de salida de ejemplo | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <Error> <codigo></codigo> <descripcion/> </Error> </gestionErrores></pre> | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 00 | Sin errores |
| -1 | Error no identificado |
| 31 | La entidad indicada no existe |
| 35 | Código de documento no informado |

4.4.4 desmarcarFavoritoWS

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Método | desmarcarFavoritoWS | |
| Descripción | Desmarcar un documento como favorito | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| identidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| codigo | String | Código del documento que se quiere desmarcar como favorito |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| return | xml | Xml de gestión de errores |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal - codigo | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. codigo: Valores existentes en el SDC. | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICGestionErrores.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <Error></pre> | | |

```

        <codigo></codigo>
        <descripcion/>
    </Error>
</gestionErrores>
    
```

| Gestión de Errores | |
|--------------------|----------------------------------|
| Código | Acción provocada |
| 00 | Sin errores |
| -1 | Error no identificado |
| 31 | La entidad indicada no existe |
| 35 | Código de documento no informado |
| 37 | No se han encontrado documentos |

4.4.5 marcarFavoritoWS

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Método | marcarFavoritoWS | |
| Descripción | Marcar un documento como favorito | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| identidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| codigo | String | Código del documento que se quiere marcar como favorito |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| return | xml | Xml de gestión de errores |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal - codigo | | |
| Valores Admitidos | | |
| Versión: "1.0" | | |
| idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. | | |
| codigo: Valores existentes en el SDC. | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICGestionErrores.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <Error> <codigo></codigo> <descripcion/> </Error> </gestionErrores> </pre> | | |
| Gestión de Errores | | |
| Código | Acción provocada | |
| 00 | Sin errores | |
| -1 | Error no identificado | |
| 31 | La entidad indicada no existe | |
| 35 | Código de documento no informado | |
| 37 | No se han encontrado documentos | |

4.5 Notificaciones

4.5.1 consultarNotificacionCiudadanoRICWS

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Método | consultarNotificacionCiudadanoRICWS | |
| Descripción | Lista las notificaciones del usuario. | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| tipoDocumento | String | Tipo de Documento de un ciudadano |
| numDocumento | String | Número de documento de un ciudadano |
| estadoNotif | String | Estado de la notificación |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlNotif | xml | Xml de datos retornados |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal - tipoDocumento - numDocumento - estadoNotif | | |
| Valores Admitidos | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. • tipoDocumento: Valores "NIF", "CIF", "NIE" • estadoNotif: Valores: <ul style="list-style-type: none"> ○ PE. Pendiente. ○ RZ. Rechazada. | | |
| Esquema de Salida | | |
| SDCNotificacionCiudadano.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <notificaciones> <datosNotificacion> <identificador></identificador> <asunto></asunto> <fechaAlta></fechaAlta> <fechaFin></fechaFin> <estado></estado> </datosNotificacion> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </notificaciones></pre> | | |
| Tags xml salida | | |

| datosNotificacion: opcional y múltiple | |
|---|------------------------------------|
| - identificador: Opcional. | |
| - asunto: Obligatorio. | |
| - fechaAlta: Obligatorio. Formato de Fecha AAAAMMDDHHMISS | |
| - fechaFin: Obligatorio. Formato de Fecha AAAAMMDDHHMISS | |
| - estado: Obligatorio. | |
| gestionErrores: Obligatorio | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin errores |
| 3 | El interesado indicado no existe |
| 2 | Tipo de identificador incorrecto. |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente |
| 97 | Error de conexión con el servidor |

4.5.2 consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS

| Método | consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS | |
|--|--|--|
| Descripción | Recupera el número de notificaciones relacionadas con un ciudadano concreto. | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| tipoDocumento | String | Tipo de Documento de un ciudadano |
| numDocumento | String | Número de documento de un ciudadano |
| estadoNotif | String | Estado de la notificación |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| numeroNotif | String | Número de notificaciones |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| - idEntidadLocal | | |
| - tipoDocumento | | |
| - numDocumento | | |
| - estadoNotif | | |
| Valores Admitidos | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. • tipoDocumento: Valores "NIF", "CIF", "NIE" • estadoNotif: Valores: <ul style="list-style-type: none"> ○ PE. Pendiente. ○ RZ. Rechazada. | | |
| Gestión de Errores | | |
| Código | Acción provocada | |
| | | |

4.5.3 crearNotificacionRICWS

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Método | crearNotificacionRICWS |
| Descripción | Crea una notificación en el SDC |

| Observaciones | | |
|---|--------|--|
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| xmlEntrada | Xml | Xml de datos de entrada. |
| tituloExpediente | String | Identificador de Expediente. |
| idFase | String | Identificador de Fase. |
| IdNotificacion | String | Identificador de notificación. |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlSalida | Xml | Xml de datos retornados |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal - xmlEntrada - tituloExpediente - idFase - idNotificacion | | |
| Valores Admitidos | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. | | |
| Esquema de Entrada | | |
| SDCAltaComunicacion.xsd | | |
| XML de entrada de ejemplo | | |
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <REQUEST_ALTA_NOTIFICACION> <DATOS_ORIGEN> <CODIGO_ENTIDAD></CODIGO_ENTIDAD> <REFERENCIA_ORIGEN></REFERENCIA_ORIGEN> <IDIOMA></IDIOMA> </DATOS_ORIGEN> <DATOS_INTERESADO> <NIF></NIF> <NOMBRE></NOMBRE> <APELLIDOS></APELLIDOS> </DATOS_INTERESADO> <DATOS_AVISO> <ASUNTO></ASUNTO> <EMAIL></EMAIL> <SMS></SMS> </DATOS_AVISO> <DATOS_COMUNICACION> <ACUSE></ACUSE> <FIN_PLAZO></FIN_PLAZO> <CUERPO></CUERPO> <DOCUMENTOS> <DOCUMENTO> <NOMBRE_FICHERO></NOMBRE_FICHERO> <DESCRIPCION></DESCRIPCION> <CONTENIDO></CONTENIDO> <FIRMA></FIRMA> </DOCUMENTO> </DOCUMENTOS> </DATOS_COMUNICACION> </REQUEST_ALTA_NOTIFICACION> </pre> | | |

| | |
|---|---|
| </DOCUMENTO> | |
| </DOCUMENTOS> | |
| </DATOS_COMUNICACION> | |
| </REQUEST_ALTA_NOTIFICACION> | |
| Tags xml entrada | |
| DATOS_ORIGEN: opcional - CODIGO_ENTIDAD - REFERENCIA_ORIGEN - IDIOMA DATOS_INTERESADO: Obligatorio - NIF. Obligatorio. - NOMBRE. Obligatorio. - APELLIDOS. Obligatorio. DATOS_AVISO: - ASUNTO. Obligatorio. - EMAIL. Opcional. - SMS. Opcional. DATOS_COMUNICACION - ACUSE. Obligatorio. - FIN_PLAZO: Opcional. - CUERPO: Opcional. - DOCUMENTOS. Opcional. DOCUMENTOS - DOCUMENTO. Múltiple. DOCUMENTO - NOMBRE_FICHERO. Obligatorio. - DESCRIPCION. Obligatorio. - CONTENIDO. Obligatorio. - FIRMA. Obligatorio. | |
| Esquema de Salida | |
| | |
| XML de salida de ejemplo | |
| | |
| Tags xml salida | |
| | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin Errores. |
| 1 | La entidad indicada no existe. |
| 2 | El expediente no está en la fase indicada, o no existe. |
| -1 | Error no identificado. |
| 97 | Error de conexión con el servidor. |

4.5.4 incorporaRegistroNotificacionRICWS

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Método | incorporaRegistroNotificacionRICWS | |
| Descripción | Asocia una notificación existente con un apunte registral creado previamente en el SDC | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local. |
| numeroRegistro | String | Número asignado al registro |
| idNotificacion | String | Identificador de la notificación. |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlSalida | Xml | Xml de datos |

| Parametros Obligatorios | |
|--|-------------------------------------|
| Obligatorios: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - idEntidadLocal - idRegistro - idNotificacion | |
| Valores Admitidos | |
| <ul style="list-style-type: none"> • idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. • numeroRegistro: Apunte registral existente. | |
| Esquema de Salida | |
| RICGestionErrores.xsd | |
| XML de salida de ejemplo | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <Error> <codigo></codigo> <descripcion/> </Error> </gestionErrores></pre> | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin errores. |
| 1 | La entidad indicada no existe. |
| 2 | La Notificación indicada no existe. |
| 3 | El Registro indicado no existe. |
| 97 | Error de conexión con el Servidor. |
| -1 | Error no identificado. |

4.5.5 modificaNotificacionRICWS

| Método | modificaNotificacionRICWS | |
|--|--|----------------------------------|
| Descripción | Realiza una modificación de la información de la notificación creada previamente en el SDC | |
| Observaciones | El estado asignado a la notificación es el pasado por parámetro. | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idNotificacion | String | Identificador de la notificación |
| estadoNotif | String | Estado de la notificación |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlSalida | Xml | Xml de respuesta |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - idNotificacion - estadoNotif | | |
| Valores Admitidos | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • idNotificacion: La notificación debe existir. • estadoNotif: Admite los siguientes valores. <ul style="list-style-type: none"> ○ PE. Pendiente. ○ RZ. Rechazada. | | |
| Esquema de Salida | | |

| | |
|--|--|
| RICGestionErrores.xsd | |
| XML de salida de ejemplo | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <Error> <codigo></codigo> <descripcion/> </Error> </gestionErrores></pre> | |
| Gestión de Errores | |
| Código | Acción provocada |
| 0 | Sin Errores. |
| 1 | Error obteniendo notificación de la base de datos. |
| 2 | Notificación indicada incorrecta. |
| 97 | Error de conexión con el servidor. |

4.5.6 obtenerNotificacionDocumentoRICWS

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Método | obtenerNotificacionDocumentoRICWS | |
| Descripción | Recupera la información de una notificación relacionada con un documento, sea este de Registro o de Expediente. | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| codDocumento | Array String | Array de uuid's de documentos |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| idNotificacion | Array String | Array de notificaciones relacionadas |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: - codDocumento | | |
| Valores Admitidos | | |
| | | |
| Esquema de Salida | | |
| | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| | | |
| Tags xml salida | | |
| | | |
| Gestión de Errores | | |
| Código | Acción provocada | |
| 0 | Sin Errores | |
| 97 | Error de conexión con el servidor. | |

4.5.7 obtenerRegistroDocRICWS

| | | |
|---------------------------|---|-------------|
| Método | obtenerRegistroDocRICWS | |
| Descripción | Obtiene el registro más actual de un documento. | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| codDocumento | String | Código del documento |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlSalida | xml | Xml de Salida |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorio: | | |
| - codDocumento | | |
| Valores Admitidos | | |
| <ul style="list-style-type: none"> CodDocumento. El código de documento debe existir. | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICConsultaRegistro_Salida.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <API_CONSULTAREGISTRO> <DATOS_CONSULTA> <NUMERO_REGISTRO></NUMERO_REGISTRO> <FECHA_REGISTRO></FECHA_REGISTRO> <CLAVE_CONSULTA></CLAVE_CONSULTA> <DEVOLVER_DOCUMENTOS></DEVOLVER_DOCUMENTOS> <DOCUMENTOS_FIRMADOS></DOCUMENTOS_FIRMADOS> </DATOS_CONSULTA> <gestionErrores> <error> <codigo></codigo> <descripcion></descripcion> </error> </gestionErrores> </API_CONSULTAREGISTRO></pre> | | |
| Tags xml salida | | |
| API_CONSULTAREGISTRO: Opcional | | |
| - NUMERO_REGISTRO: Obligatorio. Número de registro asignado. | | |
| - FECHA_REGISTRO: Obligatorio. Fecha en formato "AAAAMDDHHMISS". | | |
| - CLAVE_CONSULTA: Obligatorio. Clave de Consulta. | | |
| - DEVOLVER_DOCUMENTOS: Obligatorio. Admite S (retorna documentos). | | |
| - DOCUMENTOS_FIRMADOS: Obligatorio. Admite S (Firmados), N (Sin firma). | | |
| gestionErrores: Obligatorio | | |
| Gestión de Errores | | |
| Código | Acción provocada | |
| 0 | Sin Errores | |
| -1 | Error no identificado. | |
| 35 | Código de documento no informado. | |
| 37 | No se han encontrado documentos. | |
| 36 | No se encuentra el registro. | |

4.6 Procedimiento

4.6.1 crearProcedimientoRICWS

| | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Método | crearProcedimientoRICWS | |
| Descripción | | |
| Observaciones | | |
| Parámetros Entrada | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| codProcedimiento | String | Código del Procedimiento |

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| descProcedimiento | String | Descripción Procedimiento |
| idEntidadLocal | String | Identificador asignado a la entidad local |
| version | String | Versión |
| Parámetros Salida | | |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| xmlSalida | xml | Xml de datos retornados |
| Parametros Obligatorios | | |
| Obligatorios: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - codProcedimiento - descProcedimiento - idEntidadLocal - versión | | |
| Valores Admitidos | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • idEntidadLocal: Valores existentes en el SDC. | | |
| Esquema de Salida | | |
| RICGestionErrores.xsd | | |
| XML de salida de ejemplo | | |
| <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gestionErrores> <Error> <codigo></codigo> <descripcion/> </Error> </gestionErrores></pre> | | |
| Gestión de Errores | | |
| Código | Acción provocada | |
| 0 | Sin errores | |
| -1 | Error no identificado. | |
| 31 | La entidad indicada no existe. | |
| 97 | Error de conexión con el servidor | |

4.7 Valores de los campos

- Formato de Fecha de Entrada.

Los mensajes xml admiten un formato específico de entrada.

DD-MM-AAAA HH:MI:SS

Donde:

- DD: Día con 2 dígitos.
- MM: Mes con 2 dígitos.
- AAAA: Año con 4 dígitos.
- “ “: Espacio en blanco.
- HH: Hora con 2 dígitos en formato 24horas.
- MI: Minutos con 2 dígitos.
- SS: Segundos con 2 dígitos.

- Formato de Fecha de Salida.

Los mensajes xml admiten un formato específico de salida.

AAAA-MM-DD HH:MI:SS.ms

Donde:

- AAAA: Año con 4 dígitos.
- MM: Mes con 2 dígitos.
- DD: Día con 2 dígitos.
- “ “: Espacio en blanco.
- HH: Hora con 2 dígitos en formato 24horas.
- MI: Minutos con 2 dígitos.
- SS: Segundos con 2 dígitos.
- ms: milisegundos.

4.8 Gestión de Errores

Descripción de los códigos de error que se pueden ocasionar en la gestión con el Sistema de Datos del Ciudadano.

| Código | Descripción |
|--------|--|
| -1 | Error no identificado |
| 0 | Sin errores |
| 1 | El elemento %1 no se encuentra informado |
| 2 | La aplicación indicada no tiene permiso de conectividad |
| 3 | El valor informado en %campo no es correcto |
| 4 | Ciudadano ya registrado |
| 5 | El procedimiento ya existe |
| 6 | Existe más de un ciudadano identificado con esa información. |
| 7 | No existe ningún ciudadano identificado con esa información. |
| 8 | Existe más de un procedimiento identificado con esa información. |
| 9 | No existe ningún procedimiento identificado con esa información. |
| 10 | Expediente ya registrado |
| 11 | Existe más de un expediente identificado con esa información. |
| 12 | No existe ningún expediente identificado con esa información. |
| 13 | El ciudadano ya se encuentra asociado al expediente indicado |
| 14 | El ciudadano no se encuentra asociado al expediente indicado |
| 15 | La fase ya existe |
| 16 | Existe más de una fase identificada con esa información. |
| 17 | No existe ninguna fase identificada con esa información. |
| 18 | El procedimiento indicado no se encuentra activo |

| | |
|------------|--|
| 19 | El Ciudadano indicado no está activo |
| 20 | La fase indicada no está activa |
| 21 | El registro indicado ya existe |
| 22 | Existe más de un registro identificado con esa información |
| 23 | No existe ningún registro identificado con esa información |
| 24 | El ciudadano ya se encuentra asociado al registro indicado |
| 25 | El ciudadano no se encuentra asociado al registro indicado |
| 26 | El registro ya se encuentra asociado al expediente |
| 27 | El registro no se encuentra asociado al expediente |
| 28 | Parámetro de entrada incorrecto o nulo. |
| 29 | Tipo de identificador erróneo |
| 30 | El Ciudadano no es válido |
| 31 | La Entidad indicada no existe |
| 32 | El País indicado no es válido |
| 33 | La Provincia indicada no es válida |
| 34 | El Municipio indicado no es válido |
| 35 | Código de documento no informado |
| 36 | No se encuentra el registro. |
| 37 | No se han encontrado documentos. |
| 97 | Error de conexión con el servidor |
| RIC_ERR_36 | Error de conexión en el componente |
| RIC_ERR_37 | Error interno en el componente |

4.9 Web Service Description Language

A continuación se muestra el WSDL que describe cómo deben publicarse los servicios WEB.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions name="RicImplService"
targetNamespace="http://serviceImpl.ric.xaloc.everis.com/"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="http://serviceImpl.ric.xaloc.everis.com/"
xmlns:WL5G3N2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xsd:schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://serviceImpl.ric.xaloc.everis.com/"
xmlns:ns1="http://jaxb.dev.java.net/array"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://serviceImpl.ric.xaloc.everis.com/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import namespace="http://jaxb.dev.java.net/array"/>

```

```
<xsd:element name="altaCiudadanoRICWS" type="tns:altaCiudadanoRICWS"/>
<xsd:element name="altaCiudadanoRICWSResponse"
type="tns:altaCiudadanoRICWSResponse"/>
<xsd:element name="asociaExpRegWS" type="tns:asociaExpRegWS"/>
<xsd:element name="asociaExpRegWSResponse"
type="tns:asociaExpRegWSResponse"/>
<xsd:element name="borrarFavoritoWS" type="tns:borrarFavoritoWS"/>
<xsd:element name="borrarFavoritoWSResponse"
type="tns:borrarFavoritoWSResponse"/>
<xsd:element name="buscaExpedienteRICWS"
type="tns:buscaExpedienteRICWS"/>
<xsd:element name="buscaExpedienteRICWSResponse"
type="tns:buscaExpedienteRICWSResponse"/>
<xsd:element name="buscaRegistroRICWS" type="tns:buscaRegistroRICWS"/>
<xsd:element name="buscaRegistroRICWSResponse"
type="tns:buscaRegistroRICWSResponse"/>
<xsd:element name="cambiaFaseExpRICWS" type="tns:cambiaFaseExpRICWS"/>
<xsd:element name="cambiaFaseExpRICWSResponse"
type="tns:cambiaFaseExpRICWSResponse"/>
<xsd:element name="consultarNotificacionCiudadanoRICWS"
type="tns:consultarNotificacionCiudadanoRICWS"/>
<xsd:element name="consultarNotificacionCiudadanoRICWSResponse"
type="tns:consultarNotificacionCiudadanoRICWSResponse"/>
<xsd:element name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS"
type="tns:consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS"/>
<xsd:element name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWSResponse"
type="tns:consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWSResponse"/>
<xsd:element name="consultarPermisosInteresadoEntidad"
type="tns:consultarPermisosInteresadoEntidad"/>
<xsd:element name="consultarPermisosInteresadoEntidadResponse"
type="tns:consultarPermisosInteresadoEntidadResponse"/>
<xsd:element name="consultarRegistrosWS"
type="tns:consultarRegistrosWS"/>
<xsd:element name="consultarRegistrosWSResponse"
type="tns:consultarRegistrosWSResponse"/>
<xsd:element name="crearDocPersonalWS" type="tns:crearDocPersonalWS"/>
<xsd:element name="crearDocPersonalWSResponse"
type="tns:crearDocPersonalWSResponse"/>
<xsd:element name="crearExpedienteOriginalRICWS"
type="tns:crearExpedienteOriginalRICWS"/>
<xsd:element name="crearExpedienteOriginalRICWSResponse"
type="tns:crearExpedienteOriginalRICWSResponse"/>
<xsd:element name="crearExpedienteRICWS"
type="tns:crearExpedienteRICWS"/>
<xsd:element name="crearExpedienteRICWSResponse"
type="tns:crearExpedienteRICWSResponse"/>
<xsd:element name="crearNotificacionRICWS"
type="tns:crearNotificacionRICWS"/>
<xsd:element name="crearNotificacionRICWSResponse"
type="tns:crearNotificacionRICWSResponse"/>
<xsd:element name="crearProcedimientoWS"
type="tns:crearProcedimientoWS"/>
<xsd:element name="crearProcedimientoWSResponse"
type="tns:crearProcedimientoWSResponse"/>
<xsd:element name="crearRegistroRICWS" type="tns:crearRegistroRICWS"/>
<xsd:element name="crearRegistroRICWSResponse"
type="tns:crearRegistroRICWSResponse"/>
```

```
<xsd:element name="desmarcarFavoritoWS"
type="tns:desmarcarFavoritoWS"/>
<xsd:element name="desmarcarFavoritoWSResponse"
type="tns:desmarcarFavoritoWSResponse"/>
<xsd:element name="incorporaDocumentoExpRICWS"
type="tns:incorporaDocumentoExpRICWS"/>
<xsd:element name="incorporaDocumentoExpRICWSResponse"
type="tns:incorporaDocumentoExpRICWSResponse"/>
<xsd:element name="incorporaRegistroNotificacionRICWS"
type="tns:incorporaRegistroNotificacionRICWS"/>
<xsd:element name="incorporaRegistroNotificacionRICWSResponse"
type="tns:incorporaRegistroNotificacionRICWSResponse"/>
<xsd:element name="informacionDocCiudadanoRICWS"
type="tns:informacionDocCiudadanoRICWS"/>
<xsd:element name="informacionDocCiudadanoRICWSResponse"
type="tns:informacionDocCiudadanoRICWSResponse"/>
<xsd:element name="marcarFavoritoWS" type="tns:marcarFavoritoWS"/>
<xsd:element name="marcarFavoritoWSResponse"
type="tns:marcarFavoritoWSResponse"/>
<xsd:element name="modificaNotificacionRICWS"
type="tns:modificaNotificacionRICWS"/>
<xsd:element name="modificaNotificacionRICWSResponse"
type="tns:modificaNotificacionRICWSResponse"/>
<xsd:element name="obtenerFavoritosWS" type="tns:obtenerFavoritosWS"/>
<xsd:element name="obtenerFavoritosWSResponse"
type="tns:obtenerFavoritosWSResponse"/>
<xsd:element name="obtenerHistoricoExpRICWS"
type="tns:obtenerHistoricoExpRICWS"/>
<xsd:element name="obtenerHistoricoExpRICWSResponse"
type="tns:obtenerHistoricoExpRICWSResponse"/>
<xsd:element name="obtenerHistoricoRegRICWS"
type="tns:obtenerHistoricoRegRICWS"/>
<xsd:element name="obtenerHistoricoRegRICWSResponse"
type="tns:obtenerHistoricoRegRICWSResponse"/>
<xsd:element name="obtenerNotificacionDocumentoRICWS"
type="tns:obtenerNotificacionDocumentoRICWS"/>
<xsd:element name="obtenerNotificacionDocumentoRICWSResponse"
type="tns:obtenerNotificacionDocumentoRICWSResponse"/>
<xsd:element name="obtenerRegistroDocRICWS"
type="tns:obtenerRegistroDocRICWS"/>
<xsd:element name="obtenerRegistroDocRICWSResponse"
type="tns:obtenerRegistroDocRICWSResponse"/>
<xsd:element name="otorgarPermisoInteresadoEntidad"
type="tns:otorgarPermisoInteresadoEntidad"/>
<xsd:element name="otorgarPermisoInteresadoEntidadResponse"
type="tns:otorgarPermisoInteresadoEntidadResponse"/>
<xsd:element name="recuperarExpedientesByNumExpWS"
type="tns:recuperarExpedientesByNumExpWS"/>
<xsd:element name="recuperarExpedientesByNumExpWSResponse"
type="tns:recuperarExpedientesByNumExpWSResponse"/>
<xsd:element name="recuperarExpedientesRICWS"
type="tns:recuperarExpedientesRICWS"/>
<xsd:element name="recuperarExpedientesRICWSResponse"
type="tns:recuperarExpedientesRICWSResponse"/>
<xsd:element name="setPermiteAnexadoExpWS"
type="tns:setPermiteAnexadoExpWS"/>
<xsd:element name="setPermiteAnexadoExpWSResponse"
type="tns:setPermiteAnexadoExpWSResponse"/>
```

```

<xsd:element name="ultimoRegistroWS" type="tns:ultimoRegistroWS"/>
<xsd:element name="ultimoRegistroWSResponse"
type="tns:ultimoRegistroWSResponse"/>
<xsd:complexType name="informacionDocCiudadanoRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg7" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg8" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg9" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg10" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="informacionDocCiudadanoRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerRegistroDocRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerRegistroDocRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="consultarNotificacionCiudadanoRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg7" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="consultarNotificacionCiudadanoRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="borrarFavoritoWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="borrarFavoritoWSResponse">
  <xsd:sequence>

```

```
<xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearNotificacionRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearNotificacionRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearRegistroRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearRegistroRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="buscaExpedienteRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg7" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg8" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg9" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg10" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="arg11"
type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="buscaExpedienteRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="incorporaDocumentoExpRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="incorporaDocumentoExpRICWSResponse">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="incorporaRegistroNotificacionRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="incorporaRegistroNotificacionRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="consultarPermisosInteresadoEntidad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="consultarPermisosInteresadoEntidadResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerHistoricoRegRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg7" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg8" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg9" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerHistoricoRegRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerNotificacionDocumentoRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="arg0"
type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerNotificacionDocumentoRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="ns1:stringArray"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="consultarRegistrosWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg7" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg8" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg9" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg10" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg11" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg12" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg13" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="consultarRegistrosWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="asociaExpRegWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="asociaExpRegWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="cambiaFaseExpRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="cambiaFaseExpRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
<xsd:complexType
name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="recuperarExpedientesByNumExpWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="version" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="idEntidadLocal" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="nombre" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="apellido1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="apellido2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="tipoDocumento" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="numDocumento" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="numExp"
type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="recuperarExpedientesByNumExpWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="desmarcarFavoritoWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="desmarcarFavoritoWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearExpedienteOriginalRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearExpedienteOriginalRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerFavoritosWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerFavoritosWSResponse">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="otorgarPermisoInteresadoEntidad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="otorgarPermisoInteresadoEntidadResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="marcarFavoritoWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="marcarFavoritoWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearProcedimientoWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearProcedimientoWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ultimoRegistroWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ultimoRegistroWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="buscaRegistroRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg7" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg8" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg9" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg10" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg11" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="buscaRegistroRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="setPermiteAnexadoExpWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="setPermiteAnexadoExpWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearDocPersonalWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg7" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg8" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearDocPersonalWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="altaCiudadanoRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="altaCiudadanoRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>

```

```

    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="recuperarExpedientesRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="version" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="idEntidadLocal" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="nombre" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="apellido1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="apellido2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="tipoDocumento" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="numDocumento" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="nRegistrosPagina" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="paginaAmostrar" type="xs:int"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="campoOrdenacion"
type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="tipoOrdenacion" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="tipoFaseExp"
type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="recuperarExpedientesRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="modificaNotificacionRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="modificaNotificacionRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerHistoricoExpRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg7" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg8" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obtenerHistoricoExpRICWSResponse">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="crearExpedienteRICWS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
    <xsd:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string"/>
  </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="crearExpedienteRICWSResponse">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:schema>
<xsd:schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://jaxb.dev.java.net/array"
xmlns="http://jaxb.dev.java.net/array"
xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://serviceImpl.ric.xaloc.everis.com/"
xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:complexType final="#all" name="stringArray">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="item"
nillable="true" type="xs:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:schema>
</WL5G3N0:types>
<WL5G3N0:message name="informacionDocCiudadanoRICWS">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:informacionDocCiudadanoRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="informacionDocCiudadanoRICWSResponse">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:informacionDocCiudadanoRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerRegistroDocRICWS">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerRegistroDocRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerRegistroDocRICWSResponse">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerRegistroDocRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="consultarNotificacionCiudadanoRICWS">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:consultarNotificacionCiudadanoRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="consultarNotificacionCiudadanoRICWSResponse">
    <WL5G3N0:part
element="WL5G3N1:consultarNotificacionCiudadanoRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="borrarFavoritoWS">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:borrarFavoritoWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="borrarFavoritoWSResponse">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:borrarFavoritoWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>

```

```
<WL5G3N0:message name="crearNotificacionRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearNotificacionRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearNotificacionRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearNotificacionRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearRegistroRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearRegistroRICWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearRegistroRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearRegistroRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="buscaExpedienteRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:buscaExpedienteRICWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="buscaExpedienteRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:buscaExpedienteRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="incorporaDocumentoExpRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:incorporaDocumentoExpRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="incorporaDocumentoExpRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:incorporaDocumentoExpRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="incorporaRegistroNotificacionRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:incorporaRegistroNotificacionRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="incorporaRegistroNotificacionRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part
element="WL5G3N1:incorporaRegistroNotificacionRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="consultarPermisosInteresadoEntidad">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:consultarPermisosInteresadoEntidad"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="consultarPermisosInteresadoEntidadResponse">
  <WL5G3N0:part
element="WL5G3N1:consultarPermisosInteresadoEntidadResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerHistoricoRegRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerHistoricoRegRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerHistoricoRegRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerHistoricoRegRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerNotificacionDocumentoRICWS">
```

```
<WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerNotificacionDocumentoRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerNotificacionDocumentoRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerNotificacionDocumentoRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="consultarRegistrosWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:consultarRegistrosWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="consultarRegistrosWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:consultarRegistrosWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="asociaExpRegWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:asociaExpRegWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="asociaExpRegWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:asociaExpRegWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="cambiaFaseExpRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:cambiaFaseExpRICWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="cambiaFaseExpRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:cambiaFaseExpRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part
element="WL5G3N1:consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="recuperarExpedientesByNumExpWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:recuperarExpedientesByNumExpWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="recuperarExpedientesByNumExpWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:recuperarExpedientesByNumExpWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="desmarcarFavoritoWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:desmarcarFavoritoWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="desmarcarFavoritoWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:desmarcarFavoritoWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearExpedienteOriginalRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearExpedienteOriginalRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearExpedienteOriginalRICWSResponse">
```

```
<WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearExpedienteOriginalRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerFavoritosWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerFavoritosWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerFavoritosWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerFavoritosWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="otorgarPermisoInteresadoEntidad">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:otorgarPermisoInteresadoEntidad"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="otorgarPermisoInteresadoEntidadResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:otorgarPermisoInteresadoEntidadResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="marcarFavoritoWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:marcarFavoritoWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="marcarFavoritoWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:marcarFavoritoWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearProcedimientoWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearProcedimientoWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearProcedimientoWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearProcedimientoWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="ultimoRegistroWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:ultimoRegistroWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="ultimoRegistroWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:ultimoRegistroWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="buscaRegistroRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:buscaRegistroRICWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="buscaRegistroRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:buscaRegistroRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="setPermiteAnexadoExpWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:setPermiteAnexadoExpWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="setPermiteAnexadoExpWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:setPermiteAnexadoExpWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearDocPersonalWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearDocPersonalWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearDocPersonalWSResponse">
```



```
<WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearDocPersonalWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="altaCiudadanoRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:altaCiudadanoRICWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="altaCiudadanoRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:altaCiudadanoRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="recuperarExpedientesRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:recuperarExpedientesRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="recuperarExpedientesRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:recuperarExpedientesRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="modificaNotificacionRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:modificaNotificacionRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="modificaNotificacionRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:modificaNotificacionRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerHistoricoExpRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerHistoricoExpRICWS"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="obtenerHistoricoExpRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:obtenerHistoricoExpRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearExpedienteRICWS">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearExpedienteRICWS" name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="crearExpedienteRICWSResponse">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:crearExpedienteRICWSResponse"
name="parameters"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:portType name="Iric">
  <WL5G3N0:operation name="informacionDocCiudadanoRICWS">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:informacionDocCiudadanoRICWS"
name="informacionDocCiudadanoRICWS"/>
    <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:informacionDocCiudadanoRICWSResponse"
name="informacionDocCiudadanoRICWSResponse"/>
  </WL5G3N0:operation>
  <WL5G3N0:operation name="obtenerRegistroDocRICWS">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:obtenerRegistroDocRICWS"
name="obtenerRegistroDocRICWS"/>
    <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:obtenerRegistroDocRICWSResponse"
name="obtenerRegistroDocRICWSResponse"/>
  </WL5G3N0:operation>
  <WL5G3N0:operation name="consultarNotificacionCiudadanoRICWS">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:consultarNotificacionCiudadanoRICWS"
name="consultarNotificacionCiudadanoRICWS"/>
```

```
<WL5G3N0:output
message="WL5G3N1:consultarNotificacionCiudadanoRICWSResponse"
name="consultarNotificacionCiudadanoRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="borrarFavoritoWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:borrarFavoritoWS"
name="borrarFavoritoWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:borrarFavoritoWSResponse"
name="borrarFavoritoWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearNotificacionRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:crearNotificacionRICWS"
name="crearNotificacionRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:crearNotificacionRICWSResponse"
name="crearNotificacionRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearRegistroRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:crearRegistroRICWS"
name="crearRegistroRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:crearRegistroRICWSResponse"
name="crearRegistroRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="buscaExpedienteRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:buscaExpedienteRICWS"
name="buscaExpedienteRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:buscaExpedienteRICWSResponse"
name="buscaExpedienteRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="incorporaDocumentoExpRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:incorporaDocumentoExpRICWS"
name="incorporaDocumentoExpRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:incorporaDocumentoExpRICWSResponse"
name="incorporaDocumentoExpRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="incorporaRegistroNotificacionRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:incorporaRegistroNotificacionRICWS"
name="incorporaRegistroNotificacionRICWS"/>
  <WL5G3N0:output
message="WL5G3N1:incorporaRegistroNotificacionRICWSResponse"
name="incorporaRegistroNotificacionRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="consultarPermisosInteresadoEntidad">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:consultarPermisosInteresadoEntidad"
name="consultarPermisosInteresadoEntidad"/>
  <WL5G3N0:output
message="WL5G3N1:consultarPermisosInteresadoEntidadResponse"
name="consultarPermisosInteresadoEntidadResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="obtenerHistoricoRegRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:obtenerHistoricoRegRICWS"
name="obtenerHistoricoRegRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:obtenerHistoricoRegRICWSResponse"
name="obtenerHistoricoRegRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="obtenerNotificacionDocumentoRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:obtenerNotificacionDocumentoRICWS"
name="obtenerNotificacionDocumentoRICWS"/>
```

```
<WL5G3N0:output
message="WL5G3N1:obtenerNotificacionDocumentoRICWSResponse"
name="obtenerNotificacionDocumentoRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="consultarRegistrosWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:consultarRegistrosWS"
name="consultarRegistrosWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:consultarRegistrosWSResponse"
name="consultarRegistrosWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="asociaExpRegWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:asociaExpRegWS" name="asociaExpRegWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:asociaExpRegWSResponse"
name="asociaExpRegWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="cambiaFaseExpRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:cambiaFaseExpRICWS"
name="cambiaFaseExpRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:cambiaFaseExpRICWSResponse"
name="cambiaFaseExpRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS">
  <WL5G3N0:input
message="WL5G3N1:consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS"
name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS"/>
  <WL5G3N0:output
message="WL5G3N1:consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWSResponse"
name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="recuperarExpedientesByNumExpWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:recuperarExpedientesByNumExpWS"
name="recuperarExpedientesByNumExpWS"/>
  <WL5G3N0:output
message="WL5G3N1:recuperarExpedientesByNumExpWSResponse"
name="recuperarExpedientesByNumExpWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="desmarcarFavoritoWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:desmarcarFavoritoWS"
name="desmarcarFavoritoWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:desmarcarFavoritoWSResponse"
name="desmarcarFavoritoWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearExpedienteOriginalRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:crearExpedienteOriginalRICWS"
name="crearExpedienteOriginalRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:crearExpedienteOriginalRICWSResponse"
name="crearExpedienteOriginalRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="obtenerFavoritosWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:obtenerFavoritosWS"
name="obtenerFavoritosWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:obtenerFavoritosWSResponse"
name="obtenerFavoritosWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="otorgarPermisoInteresadoEntidad">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:otorgarPermisoInteresadoEntidad"
name="otorgarPermisoInteresadoEntidad"/>
```

```
<WL5G3N0:output
message="WL5G3N1:otorgarPermisoInteresadoEntidadResponse"
name="otorgarPermisoInteresadoEntidadResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="marcarFavoritoWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:marcarFavoritoWS"
name="marcarFavoritoWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:marcarFavoritoWSResponse"
name="marcarFavoritoWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearProcedimientoWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:crearProcedimientoWS"
name="crearProcedimientoWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:crearProcedimientoWSResponse"
name="crearProcedimientoWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="ultimoRegistroWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:ultimoRegistroWS"
name="ultimoRegistroWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:ultimoRegistroWSResponse"
name="ultimoRegistroWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="buscaRegistroRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:buscaRegistroRICWS"
name="buscaRegistroRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:buscaRegistroRICWSResponse"
name="buscaRegistroRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="setPermiteAnexadoExpWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:setPermiteAnexadoExpWS"
name="setPermiteAnexadoExpWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:setPermiteAnexadoExpWSResponse"
name="setPermiteAnexadoExpWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearDocPersonalWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:crearDocPersonalWS"
name="crearDocPersonalWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:crearDocPersonalWSResponse"
name="crearDocPersonalWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="altaCiudadanoRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:altaCiudadanoRICWS"
name="altaCiudadanoRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:altaCiudadanoRICWSResponse"
name="altaCiudadanoRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="recuperarExpedientesRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:recuperarExpedientesRICWS"
name="recuperarExpedientesRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:recuperarExpedientesRICWSResponse"
name="recuperarExpedientesRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="modificaNotificacionRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:modificaNotificacionRICWS"
name="modificaNotificacionRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:modificaNotificacionRICWSResponse"
name="modificaNotificacionRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
```

```
<WL5G3N0:operation name="obtenerHistoricoExpRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:obtenerHistoricoExpRICWS"
name="obtenerHistoricoExpRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:obtenerHistoricoExpRICWSResponse"
name="obtenerHistoricoExpRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearExpedienteRICWS">
  <WL5G3N0:input message="WL5G3N1:crearExpedienteRICWS"
name="crearExpedienteRICWS"/>
  <WL5G3N0:output message="WL5G3N1:crearExpedienteRICWSResponse"
name="crearExpedienteRICWSResponse"/>
</WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:portType>
<WL5G3N0:binding name="RicImplServiceSoapBinding" type="WL5G3N1:Iric">
  <WL5G3N2:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <WL5G3N0:operation name="informacionDocCiudadanoRICWS">
    <WL5G3N2:operation style="document"/>
    <WL5G3N0:input name="informacionDocCiudadanoRICWS">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output name="informacionDocCiudadanoRICWSResponse">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
  </WL5G3N0:operation>
  <WL5G3N0:operation name="consultarNotificacionCiudadanoRICWS">
    <WL5G3N2:operation style="document"/>
    <WL5G3N0:input name="consultarNotificacionCiudadanoRICWS">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output name="consultarNotificacionCiudadanoRICWSResponse">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
  </WL5G3N0:operation>
  <WL5G3N0:operation name="obtenerRegistroDocRICWS">
    <WL5G3N2:operation style="document"/>
    <WL5G3N0:input name="obtenerRegistroDocRICWS">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output name="obtenerRegistroDocRICWSResponse">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
  </WL5G3N0:operation>
  <WL5G3N0:operation name="borrarFavoritoWS">
    <WL5G3N2:operation style="document"/>
    <WL5G3N0:input name="borrarFavoritoWS">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output name="borrarFavoritoWSResponse">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
  </WL5G3N0:operation>
  <WL5G3N0:operation name="crearNotificacionRICWS">
    <WL5G3N2:operation style="document"/>
    <WL5G3N0:input name="crearNotificacionRICWS">
      <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output name="crearNotificacionRICWSResponse">
```

```
<WL5G3N2:body use="literal"/>
</WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearRegistroRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="crearRegistroRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="crearRegistroRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="buscaExpedienteRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="buscaExpedienteRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="buscaExpedienteRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="incorporaDocumentoExpRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="incorporaDocumentoExpRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="incorporaDocumentoExpRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="incorporaRegistroNotificacionRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="incorporaRegistroNotificacionRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="incorporaRegistroNotificacionRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="consultarPermisosInteresadoEntidad">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="consultarPermisosInteresadoEntidad">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="consultarPermisosInteresadoEntidadResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="obtenerHistoricoRegRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="obtenerHistoricoRegRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="obtenerHistoricoRegRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="obtenerNotificacionDocumentoRICWS">
```

```
<WL5G3N2:operation style="document"/>
<WL5G3N0:input name="obtenerNotificacionDocumentoRICWS">
  <WL5G3N2:body use="literal"/>
</WL5G3N0:input>
<WL5G3N0:output name="obtenerNotificacionDocumentoRICWSResponse">
  <WL5G3N2:body use="literal"/>
</WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="consultarRegistrosWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="consultarRegistrosWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="consultarRegistrosWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="asociaExpRegWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="asociaExpRegWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="asociaExpRegWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="cambiaFaseExpRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="cambiaFaseExpRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="cambiaFaseExpRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output
name="consultarNumeroNotificacionCiudadanoRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="recuperarExpedientesByNumExpWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="recuperarExpedientesByNumExpWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="recuperarExpedientesByNumExpWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="desmarcarFavoritoWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="desmarcarFavoritoWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
```

```
</WL5G3N0:input>
<WL5G3N0:output name="desmarcarFavoritoWSResponse">
  <WL5G3N2:body use="literal"/>
</WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearExpedienteOriginalRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="crearExpedienteOriginalRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="crearExpedienteOriginalRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="obtenerFavoritosWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="obtenerFavoritosWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="obtenerFavoritosWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="marcarFavoritoWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="marcarFavoritoWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="marcarFavoritoWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="otorgarPermisoInteresadoEntidad">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="otorgarPermisoInteresadoEntidad">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="otorgarPermisoInteresadoEntidadResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearProcedimientoWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="crearProcedimientoWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="crearProcedimientoWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="ultimoRegistroWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="ultimoRegistroWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="ultimoRegistroWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
```



```
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="buscaRegistroRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="buscaRegistroRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="buscaRegistroRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="setPermiteAnexadoExpWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="setPermiteAnexadoExpWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="setPermiteAnexadoExpWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearDocPersonalWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="crearDocPersonalWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="crearDocPersonalWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="altaCiudadanoRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="altaCiudadanoRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="altaCiudadanoRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="recuperarExpedientesRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="recuperarExpedientesRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="recuperarExpedientesRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="modificaNotificacionRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="modificaNotificacionRICWS">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output name="modificaNotificacionRICWSResponse">
    <WL5G3N2:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="crearExpedienteRICWS">
  <WL5G3N2:operation style="document"/>
  <WL5G3N0:input name="crearExpedienteRICWS">
```

```

        <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output name="crearExpedienteRICWSResponse">
        <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="obtenerHistoricoExpRICWS">
    <WL5G3N2:operation style="document"/>
    <WL5G3N0:input name="obtenerHistoricoExpRICWS">
        <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output name="obtenerHistoricoExpRICWSResponse">
        <WL5G3N2:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="RicImplServiceSoapBindingQSService">
    <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
    <WL5G3N0:port binding="WL5G3N1:RicImplServiceSoapBinding"
name="RicImplServiceSoapBindingQSPort">
        <WL5G3N2:address location="https://instrumental-
pre.gva.es/pai_bus_ins/EELL/DatosCiudadano_v1_00"/>
    </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>

```

4.10 Seguridad del Servicio Web

La seguridad de los servicios web se llevará a cabo mediante el mecanismo de seguridad WS-Security. La invocación de los servicios web se realizará mediante certificado (X509 Certificate Binary Certificate Token).

La seguridad de los servicios también incluirá el cifrado de canal HTTP mediante el protocolo Secure Sockets Layer con una clave de longitud mínima de 128 bits. La publicación de los servicios se realizará por tanto por HTTPS.

4.11 Errores que se devuelven como soap fault

| ErrorCode | faultstring | Descripción |
|-----------|---|--|
| 0230 | [230]El timestamp de la petición debe ser válido y de hoy o de ayer | Se recibe una petición con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy. |
| 0244 | [0244]La petición no existe en el sistema. | Este error se produce cuando se solicita la respuesta asíncrona de un idPetición para el cual no se ha registrado ninguna respuesta correcta |
| 0301 | 0301: Organismo no autorizado | El certificado o porcedimiento utilizados son incorrectos y no se pudo autorizar el consumo al servicio |
| 0302 | 0302: Certificado caducado | El certificado con el que se ha firmado la petición esta caducado. |
| 0303 | 0303: Certificado revocado | El certificado con el que se ha firmado la petición esta revocado. |
| 0305 | [0305] La firma de la petición no es válida | Se ha recibido una petición en la que la firma no es válida |
| 0307 | 0307:La petición no tiene nodo firma | La petición llega sin firmar |

| | | |
|-------------|--|---|
| 0309 | 0309: Error al verificar el certificado | El certificado no se ha podido validar |
| 0310 | 0310: No se ha podido verificar la CA del certificado | No se pudo validar la autoridad certificadora del certificado con el que se firmó la petición |
| 0401 | 0401: La estructura del XML recibido no corresponde con el esquema | La petición enviada no cumple la estructura del esquema. |
| 0502 | [0502]Error de sistema e identificación del sistema | Se dará cuando se produzca algún error interno que impida el funcionamiento correcto (error de configuración, inconsistencia de datos, etc.) |
| 0800 | [0800]Operación solicitada incorrecta | Se dará cuando se invoque un método que no existe en el servicio. |
| 0807 | [0807]Falta la cabecera Id_trazabilidad | la petición recibida no contenía el tag Id_trazabilidad en la cabecera SOAP |
| 0808 | El usuario en el Id_Trazabilidad no corresponde con el usuario en la cabecera de seguridad O El número de serie del Id_Trazabilidad no corresponde con el certificado de firma | El usuario o núm. De serie que se han incluido en el tag Id_trazabilidad no se corresponden con los que vienen incluidos en la cabecera WS-Security |
| 0901 | Imposible ejecutar el servicio | El servicio esta caído y no se pudo cursar la petición del cliente. |
| 0101 | [0101]Imposible ejecutar el servicio | El servicio esta caído y no se pudo cursar la petición del cliente. |